

OPERATOR

Der Schweißhelm Operator, ausgestattet mit einem fortschrittlichen automatischen Verdunkelungsfilter (ADF), wurde im Hinblick auf Sicherheit und Vielseitigkeit entwickelt und ist damit die perfekte Wahl für Schweißer, die Wert auf Schutz und Leistung legen.

Einstellbare Kopfbedeckung

Anpassbare Passform für Komfort und ausgewogene Gewichtsverteilung.

Externe Schleiftaste

Wechsel zwischen Schweißen und Schleifen.

Seitliche Fenster

Seitliche Fenster 5 Linsen zur Verbesserung der peripheren Sicht, erhöhen die Sicherheit. Schwarze Seitenabdeckungen inklusive.

Erstklassige Linsen Technology

Höchste optische Klasse 1/1/1/1.

DIN 5-9/9-13 Schattierungsgrad.

Sichtbereich, 107 x 75mm.



TRUE COLOUR



**Entdecken Sie den Operator-Helm
und finden Sie Ihren lokalen Händler**



Geeignet für:



Migatronik Schweißmaschinen GmbH

Sandusweg 12
35435 Wettenberg
Deutschland

Telefon: (+49) 0641/98284-0
Fax: (+49) 0641/98284-50
info@migatronik.de

MIGATRONIK

OPERATOR PAPR

Das Operator PAPR-System bietet in Kombination mit dem Operator-Helm einen hochleistungsfähigen Schutz vor Schweißrauch und Schleifstaub. Das TH3P-zertifizierte System bietet außergewöhnlichen Atemschutz und filtert 99,997 % der in der Luft befindlichen Schadstoffe heraus.

Sofortiges Warnsystem

Das PAPR-System warnt sofort durch optische, akustische und Vibrationssignale, wenn der Filter- oder Batteriestand sinkt.

Außergewöhnliche Sicherheit für die Atemwege

Atemwege TH3P-zertifiziert, bietet außergewöhnliche Sicherheit für die Atemwege und filtert 99,997 % der in der Luft befindlichen Schadstoffe heraus.

Schnellaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

1 Stunde Ladezeit und bis zu 9 Stunden Schweißzeit.

Flexibler Schnellverbindungsschlauch

Extrem leicht und mit FR-Schutzschlauch geliefert.



TH3
CERTIFIED

Operator Helm mit PAPR	
Helmgewicht:	778 g. PAPR-vorbereitet: 930 g
Schweißmodus	DIN 9-13
Schneidmodus	DIN 5-8
Schleifmodus	DIN 3
Sichtbereich	107 x 75 mm (4,21 "x 2,95")
PAPR-gewicht:	1020 g
Luftgeschwindigkeit	Niedrige Geschwindigkeit: 170+ l/min. Hohe Geschwindigkeit: 210+ l/min.
Filterwirkungsgrad:	99.997 %
Akku:	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Lebensdauer des Akkus: ≥ 500 Aufladungen. Akku-Ladezeit: 1 Stunde. Akkulaufzeit: 9 h - niedrige Geschwindigkeit (170+l/min), 5-6 h - hohe Geschwindigkeit (210+l/min).



Dieses System ist TH3P-zertifiziert in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN12941: 1998/A 1:2004/A2:2008 TH3P.

MIGATRONIC